



Республика Казахстан,

г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 14.04.2025г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании «GROZ Engineering Tools PVT.Ltd»(Индия), «LUBEWORKS»Тайвань(Китай), «LiteSave»(Индия), «Unilube» Тайвань(Китай) Весь Ассортимент товара данных брэндов вы можете посмотреть на нашем официальном сайте <https://groz.kz/> и <http://www.profirom.ru/>, весь товар имеется в наличии на складах в г.Нур-Султан и г.Алматы

Электрический насос для масел. Арт. GR45551



Технические характеристики:

Воздушное охлаждение	Да
Всасывающая трубка	Длина 34"
Вход насоса	1" NPT / 3/4" NPT
Максимальная вязкость	SAE 90
Максимальное давление	65 PSI (4.5 BAR)
Объем бака	Для бочек 50-205 л
Раздаточное сопло	С шаровым клапаном
Резьбовой адаптер	2" резьба
Рекомендуется использовать	масла, отработанное масло, антифриз, моющие средства, растворители, другое
Тип насоса	электрический, для отработанного масла
Шланг	3/4" X 8'

Описание:

Высоконадежный мощный насос спроектирован для перекачки нефтепродуктов, гидравлической жидкости, антифриза или смеси антифризов. Некорродирующий алюминиевый литой корпус насоса. Большая мощность насоса позволяет перекачивать вязкие жидкости при низких температурах. Металлокерамические шестерни. Самовсасывающий, с нагнетателем объемного типа. Встроенный предохранительный клапан чтобы предотвратить перелив, если давление разрядки превысило настройки предохранительного клапана. Встроенный 2" адаптер для установки на бочку или бак. Всасывающая трубка длиной 34". Можно использовать для перекачки отработанного масла, только необходимо установить фильтр на заборник. Применяемые компоненты: алюминий, сталь, чугун, нейлон, бутадиен-нитрильный каучук, цинк, полипропилен, ПВХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: масла, синтетические масла, антифриз, отработанное масло, тормозная жидкость, СОЖ, гербициды на масляной основе, невоспламеняющиеся растворители на масляной основе, жидкое мыло и пр. Артикул: Название: Модель: Примечание: Двигатель: Скорость потока: Силаток: Оборотов в минуту: Длина силового кабеля: Защита от тепловой перегрузки: Цена, тг: GR45551

Электрический насос для масел 220V

ОПМ/220

Профессиональный 220 V AC

1/2 л.с. 220 В AC, 50/60 Hz

3.70 - 4.4 GPM (14 - 16.6 л/мин)

6А

1440/1720

8'

Да

GR45551

Электрический насос для масел 12V

ОПМ/12

Профессиональный 12 V DC

1/2 л.с. 12 В DC

до 3.5 GPM (11.5 л/мин)

39 А

1440

При изменении курса тенге к доллару на 3%, цены пересматриваются.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2020 *(включают стоимость упаковки, возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок)*. **Отгрузка в регионы осуществляться со складов г.Нур-Султан и г.Алматы транспортными компаниями за счет Покупателя.**

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС.

Гарантия на оборудование – 1 год, согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

По всем вопросам обращаться по тел.:

г. Алматы: +7 (727) 222 333 5, 8 705 583 6443 Канат Жакупов

г. Нур-Султан: +7 7172 653 649